

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Art. G66453

Schwenkauslauf oben L.300 H.290

BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66453

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H.290 L.300.

Sternförmiger Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriff.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX.

10 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66453

Anschluss	G 3/8
Höhe	370 mm
Auslaufhöhe	290 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	45 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	



VORTEILE



Durchflussmenge 45 l/min



Körper + Auslauf Messing verchromt, Verdrehschutz



Auslauf innen glatt

