

SAFE ROAD SALT

TECHNISCHE FICHE



PRODUCTOMSCHRIJVING

SAFE ROAD SALT is droog en goed strooibaar dooizout voor het ijsvrij maken van wegen, voetpaden, parkings,... De juiste verhouding fijn en grof zout zorgt voor een optimaal smeltresultaat. SAFE ROAD SALT is geschikt voor zowel preventief als curatief gebruik en is effectief tot -12 °C.



CHEMISCHE KENMERKEN

NaCl	≥ 98.8%
H ₂ O	< 1.5%
SO ₄	≤ 0.6%
Onoplosbaarheden	< 1%
Additieven	
E535 (antiklontermiddel)	20 – 200 mg/kg

FYSISCHE KENMERKEN

Korrelverdeling*	min.	max.
< 100 µm	1%	3%
< 1000 µm	5%	40%
< 3000 µm	20%	100%
< 5000 µm	75%	100%
> 10000 µm	0%	0%
Stortgewicht	1150 – 1300 kg/m ³	

* de korrelverdeling werd bepaald conform ISO 13322-2:2006 met Sympatec Qicpic Particle Analyzer

VERPAKKING

VERPAKKING*	AFMETINGEN L x B x H (cm)	GEWICHT BRUT/NET (KG)	STUKS/LAAG	LAGEN/PALLET	STUKS/PALLET	EAN CODE
5 kg PE	80 x 120 x 125	1028/1000	12 + 8	16 + 1	200	5425000963264
10 kg PE	80 x 120 x 125	1028/1000	8 + 4	12 + 1	100	5425000963219
25 kg PE	80 x 120 x 130	1028/1000	5	8	40	5425000963226
1000 kg PP	80 x 120 x 130	1027/1000	-	-	1	-
1250 kg PP	80 x 120 x 150	1277/1250	-	-	1	-
bulk	blaas- of kipwagen / schip	-	-	-	-	-
palletten	EURO 80 x 120 cm - wegwerppallet • stapelbaar (1+1)					
PE zakken	pallet voorzien van waterdichte hoes • 5 & 10 kg met handvat					
Brussels nomenclatuur (douanecode): 2501.0051						
* standaardverpakking, andere verpakkingen op aanvraag						

WETGEVING • ONZUIVERHEDEN • CONTAMINANTEN

vrij van schadelijke bestanddelen • opgegeven specificaties werden opgesteld op basis van interne en externe kwaliteitscontroles • de gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een ingangscontrole en het nagaan van de geschiktheid van het product voor de toepassing waarvoor het dienen moet

KWALITEIT

conform AFNOR NF P98-180 • BS 3247-2011 • ASTM D632 • CROW

OPSLAG

droog bewaren