



Categorie:
Sanitair

Technische Fiche

VMP Protect

Revisiedatum:
2016-12-12
Vervangt:
Nieuw

Beschrijving

VM Protect zorgt voor een waterafstotende laag op sanitaire oppervlakken

Toepassingen

- Toepasbaar op niet poreuze oppervlakken zoals doucheglas
- Ook toepasbaar op poreuze oppervlakken zoals baksteen, voegmortel, sierpleisters, cementeringen, kalk- en zandsteen, hout, ...

Eigenschappen

- Laat een hydrofobe laag na op alle oppervlakken
- Voorkomt opbouw van kalkaanslag
- Verstevigd zachte stenen
- Bij poreuze oppervlakken: dringt diep in het oppervlak door voor langdurige bescherming

Gebruiksaanwijzing

- Op glas:
 - Reinig het glas grondig en laat drogen
 - Breng VM Protect aan op een pluisvrijdoek
 - Verdeel over het oppervlak in cirkelvormige bewegingen
 - Om een betere dekking te krijgen herhaal stap 2 en 3
- Op poreuze materialen:
 - Vernevel of borstel van onder naar boven
 - Breng voldoende aan tot oppervlak verzadigd is
 - Tweede laag eventueel nat in nat aanbrengen

Verbruik – Dosering

Zuiver te gebruiken

Algemene kenmerken

Uitzicht:	Vloeibaar preparaat
Geur:	Kenmerken
Viscositeit (20°C):	1 mPa.s
Relatieve dichtheid (20°C):	0.837 kg/l
pH:	Nvt
Zelfontbranding:	370°C
Vlampunt:	11°C
Wateroplosbaarheid:	Niet oplosbaar
Dampspanning (20°C):	4 300 Pa
Kookpunt/kooktraject:	82°C
Smelpunt/smelttraject:	nvt

Voorzorgen bij gebruik

Verpakking – Opslag

- Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
- Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen.

Inlichtingen

VAN MARCKE LOGISTICS NV
Weggevoerdenlaan 5 – 8500 Kortrijk
T. +32 56 23 75 11 - F. +32 56 20 14 78