

Numéro de commande : 03 998 03 99

## SCHELL Robinet mural extérieur antigel POLAR II Set

### Set d'installation

Siège de robinet antigel dans la maçonnerie pour des épaisseurs de mur de 200 - 500 mm  
Vidange automatique de la conduite interne à chaque fermeture  
Installation de la traversée murale pendant la phase du gros oeuvre  
Mise à la longueur exacte ultérieurement.  
Avec aérateur sous forme C. Combinaison de sécurité selon EN 1717, testé suivant VP 648, n°. de registration CL0257 (robinet complet) et agréé Belgaqua

### Contenu de la livraison :

Set pour gros oeuvre

- Traversée murale avec siège de robinet intégré
- Tube de protection
- Support mural résistant à la torsion
- Matériel de fixation
- Bouchon de montage

### Set de finition

- Corps de robinet avec tête pour clé à douille et poignée COMFORT
- Longue tige avec clapet antiretour (RV, DIN EN 1717: EB)
- Rosace murale avec filet femelle pour mur intérieure et extérieure
- Matériel de fixation
- Aide au montage (instructions de mise à longueur)

### Domaine d'application / caractéristiques techniques :

- A installer lors des travaux de gros oeuvre
- Diamètre forage Ø 38 mm

### Détails :

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)
- Avis technique: P-IX 19319/II
- Surface: chromé mat
- Poids: 1.92 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1
- Dimensions : DN 15 G 1/2 M

### Variantes :

Dimensions : DN 15 G 1/2 M  
Sans aérateur. Pour installation avec sécurités collectives, chromé mat, PU 1, W: 1.77 kg/pce

Réf. cde : [03 997 03 99](#)

### Articles correspondants recommandés :

Coiffe sanitaire SECUR protège contre la prise d'eau non-autorisée Réf. cde : [48 006 06 99](#)

