

M18 CHX-0X | M18™ FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 18V

Article: 4933451430



- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance.
- Indicateur de charge.
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDE.
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie.
- Batterie REDLITHIUM-ION™ offrant une autonomie multipliée par 2,5, +20% de puissance, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C.
- Force de frappe puissante : 2,5 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,6 m/s² vibrations.
- Compact, ergonomique.

	M18 CHX-0X
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.7
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.7
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1400
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Type de batterie	Li-ion
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 4900
Capacité optimisée perçage béton	ø 6 - 20
Fourni avec	Dyna Case
Chargeur fourni	-
Nombre de batterie(s)	0
Vibrations perçage (m/s ²)	8.9
Vibration de burinage (m/s ²)	9.5
Réf	4933451430
Poids avec batterie (kg)	-
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	30
Capacité béton (mm)	26
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5