


Geberit Mapress Koper T-stuk met binnendraad (gas)



Gebruiksdoelen

- Voor aardgassen
- Voor vloeibare gassen
- Voor natuur- en vloeibaar gas

- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Eigenschappen

- Persindicator

Technische gegevens

Materiaal | DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
34735	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	6.4 cm	2.6 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.3 cm	1.2 cm
34736	15	18 mm	1/2 "	18 mm	6.8 cm	2.4 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.1 cm	1.4 cm
34740	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	3 cm	1.6 cm
34737	20	22 mm	3/4 "	22 mm	7.4 cm	2.7 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.4 cm	1.6 cm
34738	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.6 cm	1.9 cm
34739	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	8.4 cm	3.5 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2 cm	1.9 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 29/08/2018