


Geberit Mapress Edelstahl Bogen



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
----------	----	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

arc / Winkel: 15°

36101	12	15	3	1			1
36103	20	22	3,3	1,2		5	1
36104	25	28	3,6	1,3		5	1
36105	32	35	3,2	0,6		5	1
36106	40	42	3,7	0,7		5	1
36107	50	54	4,4	0,9		5	1
36108	65	76,1	7,5	2,2		5	1
36109	80	88,9	8,5	2,5			1
36110	100	108	10,3	2,8			1

arc / Winkel: 30°

36121	12	15	3,3	1,3			1
36123	20	22	3,7	1,6	25	5	
36124	25	28	4,1	1,8	25	5	
36125	32	35	3,7	1,1		25	1
36126	40	42	4,4	1,4		25	1
36127	50	54	5,2	1,7		25	1
36128	65	76,1	8,8	3,5		5	1
36129	80	88,9	10,1	4,1		5	1
36130	100	108	12,2	4,7		5	1

arc / Winkel: 45°

30601	10	12	3,2	1,5		5	1
30602	12	15	3,6	1,6	200	20	
30603	15	18	3,7	1,7	200	20	
30604	20	22	4,2	2,1	100	20	
30605	25	28	4,8	2,5	100	10	
32606	32	35	4,3	1,7	100	5	
32607	40	42	5,1	2,1	48	4	
32608	50	54	6,2	2,7	50	2	
32609	65	76,1	10,3	5		10	1
32610	80	88,9	11,7	5,7		5	1
32611	100	108	14,3	6,8		5	1

arc / Winkel: 60°

36161	12	15	4	2			1
36163	20	22	4,7	2,6		5	1
36164	25	28	5,4	3,1			1
36165	32	35	5	2,4			1
36166	40	42	5,9	2,9			1
36167	50	54	7,2	3,7		5	1
36168	65	76,1	11,7	6,4			1
36169	80	88,9	13,6	7,6			1

36170	100	108	16,6	9,1			1
arc / Winkel: 90°							
30101	10	12	4,2	2,5		10	
30102	12	15	4,9	2,9	200	20	
30103	15	18	5,3	3,3	100	20	
30104	20	22	6,1	4	100	20	
30105	25	28	7,2	4,9	60	10	
31106	32	35	6,8	4,2	50	5	
31107	40	42	8	5	50	2	
31108	50	54	10	6,5	30	2	
31109	65	76,1	15,9	10,6		10	1
31110	80	88,9	18,5	12,5		10	1
31111	100	108	23	15,5		5	1