

## Robinet d'urinoir TEMPOFLUX

Réf. 778755

Temporisé. Pour urinoir standard Ø 35



### DESCRIPTION

#### Robinet d'urinoir TEMPOFLUX - Réf. 778755

Robinet temporisé apparent :  
Pour urinoir ordinaire à bride ou siphonique.  
Déclenchement souple.  
Temporisation pré réglée à ~3 sec, ajustable de 3 à 7 sec (brevet).  
Protection antisiphonique.  
Débit pré réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.  
Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet).  
Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).  
Corps en laiton massif chromé M1/2".  
Rosace murale.  
Avec tubulure chromée et nez de jonction Ø 35.  
Equerre pour alimentation encastrée.  
Garantie 10 ans.

### AVANTAGES

-  Temporisation de 3 secondes
-  Déclenchement souple
-  Robinet d'arrêt intégré dans la rosace
-  Design épuré

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Robinet d'urinoir TEMPOFLUX - Réf. 778755

Raccordement	Ø 35
Technologie	Temporisée
Hauteur	320 mm
Débit	0,15 l/sec
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

