

## Barre d'appui coudée 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm

Réf. 511983C

Aluminium époxy anthracite métallisé, 3 points de fixation



### DESCRIPTION

**Barre d'appui coudée 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Réf. 511983C**

Barre d'appui coudée à 135° Be-Line Ø 35, pour PMR.  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.  
Dimensions : 220 x 220 mm.  
Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.  
Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.  
Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.  
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.  
Fixations invisibles.  
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES

-  Design innovant adapté à tous
-  Confort : plat ergonomique antirotation
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre d'appui coudée 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Réf. 511983C**

Hauteur	220 mm
Longueur	220 mm
Ecartement au mur	38 mm
Épaisseur	3 mm
Finition	Aluminium époxy anthracite métallisé
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

