



CC 1WL 09020 VVK

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit Seitenwand (CC TWD).

Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend. Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus. Mit Zugstab. Ohne Zugstab installierbar. Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas Serigrafie Cada XS nach DIN EN 12150 mit Pflegeleichtbeschichtung CadaClean. Anschlag links. Breite 900 mm, Höhe 2000 mm. Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, silber hochglanz. Verstellmöglichkeit je Profil 25 mm.

Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004.

VM REF 227047

20



- TIPS** - 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008).
- Optional lieferbar mit ESG Dekor Cada XS mit CadaClean.