


Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde

**Verwendungszwecke**

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195
(DIN EN 10305)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	L [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
21701	10	12	3/8	1,6	3,3	50	10	
21700	10 / 15	12	1/2	2,2	3,6	25	5	
21702	12 / 10	15	3/8	1,8	3,8	100	20	
21703	12 / 15	15	1/2	2,1	4,1	200	20	
21714	12 / 20	15	3/4	2,6	4,3	50	10	
21704	15	18	1/2	2,2	4,2	200	20	
21705	15 / 20	18	3/4	2,4	4,4	100	20	
21715	20 / 15	22	1/2	2,2	4	100	20	
21707	20	22	3/4	2,3	4,4	100	20	
21716	20 / 25	22	1	2,6	4,6	100	20	
21717	25 / 20	28	3/4	2,6	4,6	100	20	
21708	25	28	1	2,5	4,8	100	20	
21727	25 / 32	28	1 1/4	2,8	4,8	50	10	
21719	32 / 25	35	1	2,5	5,1	50	5	
21709	32	35	1 1/4	2,7	5,3	50	5	
21720	32 / 40	35	1 1/2	3	5,3	50	5	
21710	40	42	1 1/2	2,7	5,7	48	4	
21722	50 / 40	54	1 1/2	3,6	7,1		5	1
21711	50	54	2	3,6	7,1	24	4	
21713	65	76,1	2 1/2	4,3	11,9		15	1
21724	80	88,9	3	5	13,7		5	1
21725	100	108	4	6,1	16		5	1