

GLASS-TIC ALU

ZELFKLEVENE AFDICHTBAND OP BASIS VAN PETROLATUM MET ALUMINIUM TOPLAAG



UV-bestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Fabric carrier impregnated with petrolatum sealing mass

Kleur: Aluminium

Afmeting product (Dikte): ca. 1,2 mm

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende afdichtband op basis van petrolatum met aluminium toplaag.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het afdichten, beschermen en repareren van o.a. T-ijsers, glazen daken, kassen en lichtkoepels. Hecht op vrijwel alle ondergronden zoals o.a. glas, steen, beton, lood, zink, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Zeer flexibel; uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken of en/of vormen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Temperatuurbestendigheid - 40°C t/m + 65°C.

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen alle weersinvloeden
- Overschilderbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse verfresten en roest verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Verwijder de schutfolie en zonder spanning aanbrengen. Vanuit het midden over de gehele lengte met een doek of roller gladstrijken en stevig aandrukken. Als oppervlakken een hoek met elkaar vormen dan stevig in de hoek aandrukken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -40°C - +65°C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.