

SECURITHERM EP BIOSAFE H.95 L.110

Ref. 2621EP

EP mengkraan zonder trekplug en afvoer

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP BIOSAFE H.95 L.110 - Ref. 2621EP

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie, zonder trekplug en afvoer.

Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Mengkraan H.95 L.110 met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang geïntegreerd.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie (exclusiviteit).

Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Bediening met volle greep.

Verstevigde bevestiging.

Geleverd met gevlochten rvs flexibels in PEX F3/8" met losse moer.

Beschikbaar tweede semester 2016. Contacteer de verkooptdienst voor meer info.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP BIOSAFE H.95 L.110 - Ref. 2621EP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Hoogte	180 mm
Lengte	220 mm
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	110 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	41 °C
Afwerking	RVS verchroomd
GARANTIE	



VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Geen enkel contact met chroom, nikkel of lood

