

### **PREMIUM NATBOREN CD660\*\*\***

Boren voor Boormotoren tot 2,5 kW. Zachte betontoeslagstoffen.  
Kwaliteitsgereedschappen voor de hoogste eisen en maximaal rendement.  
Universeel gebruik en probleemloze kernverwijdering.  
Nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm voor een lange levensduur, nieuwe segmentgeometrie voor uitstekende verspaningsprestaties.  
Lasergelaste segmenten tot Ø 250 mm voor optimale veiligheid

### **PREMIUM COURONNES POUR CAROTTAGE SOUS ARROSAGE CD660\*\*\***

Moteurs de carottage jusqu'à 2,5 kW. Agrégats béton tendres.  
Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale.  
Utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte.  
Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm pour une grande longévité, nouvelle géométrie de segment pour une coupe rapide.  
Segments soudés au laser jusqu'au diamètre 250 mm pour une sécurité optimale.

### **PREMIUM NASSBOHRKRONEN CD660\*\*\***

Bohrmotoren bis 2,5 kW. Weiche Betonzuschläge.  
Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.  
Universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung.  
Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für hohe Lebensdauer, neue Segmentgeometrie für hohe Zerspanungsleistung.  
Lasergeschweißte Segmente bis Ø 250 mm für höchste Sicherheit.

