

GASSTRATEN

Benaming gasstraat (1)	Gasstraten code	Opm.	Gasstraat Ø	C.T. (2)	Gaslek- controle code (3)	Code Adaptor (4) – RS 25+200/M BLU								
						RS 25	RS 35	RS 45	RS 55	RS 68	RS 120	RS 160	RS 200	
MONOBLOC GASSTRATEN MB-SERIE														
MB 405/1 – RSM 20	20065553		¾"	-	3010123	3000824		•	•	•	•	•		
MB 407/1 – RT 20	3970553		¾"		3010123	3000824		3000824+3000843	•	•	•	•		
MB 410/1 – RT 20	3970554		¾"	-	3010123	3000824		3000824 + 3000843			•	•		
MB 412/1 – RT 20	3970144		1" ½	-	3010123	□	□	□	3000843				•	
MB 412/1 – RT 52	3970256	(A)(5)	1" ½	-	3010123	•	•	•	•	•	3000843	•	•	
MB 415/1 – RT 30	3970180		1" ½	-	3010123	□	□	□	3000843					
MB 415/1 CT RT 30	3970198		1" ½	◆	-	□	□	□	3000843					
MB 420/1 – RT 30	3970181		2"	-	3010123	3000822		□	□	□	□	□	□	
MB 420/1 CT RT 30	3970182		2"	◆		3000822		□	□	□	□	□	□	
MB 420/1 – RT 52	3970257	(5)	2"	-	3010123	•	•	•	•	•	•	•	□	
MONOBLOC GASSTRATEN MBC-SERIE														
MBC 1200/1 – RSM 60	3970221		2"	-	3010123	3000822		□	□	□	□	□	□	
MBC 1200/1 CT RSM 60	3970225		2"	◆	-	3000822		□	□	□	□	□	□	
MBC 1900/1 – FSM 40	3970222		DN 65	-	3010123	•	•	•	•	3000825				
MBC 1900/1 CT FSM 40	3970226		DN 65	◆	-	•	•	•	•	3000825				
MBC 3100/1 – FSM 40	3970223	(A)	DN 80	-	3010123	•	•	•	•	•	3000826			
MBC 3100/1 CT FSM 40	3970227		DN 80	◆	-	•	•	•	•	•	3000826			

(A) Materiaal beschikbaar in onze fabriek 30 werkdagen na bestelling.

(1) Zie bepalingmethode van de gasstraten (pagina 355)

(2) C.T. = Gaslekcontrole (verplicht volgens EN676 voor een werkingsvermogen boven 1200 kW)

- = Gasstraat zonder gaslekcontrole.

◆ = Gasstraat met gaslekcontrole.

(3) De gaslekcontrole kan als toebehoren los van de brander geleverd worden (Zie hoofdstuk "Gasstraten toebehoren" pagina 361)

(4) Aansluiting gasstraat adaptor/brander:

De code geeft weer welke adapter nodig is voor de aansluiting van de gasstraat op de brander.

□ = Adaptor niet noodzakelijk.

• = Koppelinggasstraat/brander niet beschikbaar.

(5) te gebruiken indien de som van het drukverlies van de verbrandingskop (stippellijn op de drukverliesdiagrammen) en de druk in de verbrandingskamer meer dan 20 mbar bedraagt voor model MB 412/1 en 30 mbar voor model MB 415/1.

Opm.: Voor meer informatie zie hoofdstuk "Gasstraten voor gas en mixte branders" (pagina 355)