Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 22.02.2018

Ausschreibungstext

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 97916749

Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor und AutoAdapt-Funktion.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:

- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Automatische Anpassung an das Nutzerverhalten durch AutoAdapt-Funktion
- Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Dauerbetrieb 100 % einstellbar
- Temperatursteuerung einstellbar
- Rote LED zur Störungsanzeige
- Einfache elektrische Installation durch ALPHA-Stecker
- Pumpengehäuse aus Messing
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Kugelrotor mit integriertem Laufrad
- Mit integriertem Rückschlag- und Absperrventil

Fördermedium:

Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 95 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m³

Technische Daten:

Temperaturklasse:	95
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,VDE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Messing MS 68
Laufrad:	Edelstahl, EPDM, PPO, PTFE, Graphit

Installation:

Max. Betriebsdruck:	10 bar

Type of connection:	G
Nennweite:	1
Einbaulänge:	140 mm

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	7 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.07 A
Größe des Betriebskondensators:	0.6 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Wärmeklasse (IEC 85):	F

Sonstiges:

Nettogewicht:	1.35 kg
Bruttogewicht:	1.51 kg
Versandvolumen:	0.003 m³
Danish VVS No.:	380635120
Swedish RSK No.:	5803087

Fabrikat der Planung: Grundfos
Typ der Planung: COMFORT 15-14 BXA PM
Produktnummer: 97916749

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 22.02.2018

97916749 COMFORT 15-14 BXA PM 50 Hz





Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 22.02.2018

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	COMFORT 15-14 BXA PM
Produktnummer:	97916749
EAN-Nummer:	5710626363742
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	1
Maximale Förderhöhe:	14 dm
Temperaturklasse:	95
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,VDE
Rückschlagklappe:	Pumpe mit eingebautem Absperr-/Rückschlag ventil
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Messing MS 68
Laufrad:	Edelstahl, EPDM, PPO, PTFE, Graphit
Installation:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Type of connection:	G
Nennweite:	1
Einbaulänge:	140 mm
Fördermedium:	
	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 95 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	7 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.07 A
Größe des Betriebskondensators:	0.6 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Wärmeklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	Impedanzgeschützt
Sonstiges:	
Nettogewicht:	1.35 kg
Bruttogewicht:	1.51 kg
Versandvolumen:	0.003 m³
Danish VVS No.:	380635120
Swedish RSK No.:	5803087



Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 22.02.2018

97916749 COMFORT 15-14 BXA PM 50 Hz





Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 22.02.2018

97916749 COMFORT 15-14 BXA PM 50 Hz

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.