




## Urinoir Geberit Renova Plan, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière



Exemple d'image



### Utilisation

- Pour installations d'urinoirs avec arrivée depuis l'arrière et sortie vers l'arrière
- Pour commandes d'urinoir à encastrer et intégrées
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau

- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée

### Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

### Caractéristiques

- Modèle suspendu

### Contenu de la livraison

- Matériel de fixation pour urinoir

N° de réf.	Surface / couleur	B	H	T	Arrivée	Sortie
235100000	Blanc	32.5 cm	58 cm	30 cm	Arrière	Vers l'arrière
235100600	KeraTect / Blanc	32.5 cm	58 cm	30 cm	Arrière	Vers l'arrière

### Accessoires

- Tamis d'évacuation Geberit Renova pour urinoirs
- Commande d'urinoir Geberit type 1000-2, alimentation par piles
- Commande d'urinoir Geberit type 1000-2 N, alimentation par le réseau
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Séparation d'urinoirs Geberit



- Le connecteur d'entrée Geberit pour urinoir Geberit n'est pas nécessaire lorsque l'urinoir est installé avec un élément d'installation Geberit
- Un raccordement électrique n'est requis que pour les commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau