

JITRAFLEX 573

ZELFKLEVENDE, CORROSIEWERENDE BAND MET PE-FILM OP BASIS VAN PETROLATUM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Fabric carrier impregnated with petrolatum sealing mass

Kleur: Lichtgrijs

Afmeting product (Dikte): ca. 1,2 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende, corrosiewerende band met PE-film op basis van petrolatum.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties. Zeer eenvoudig te verwerken; uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken en/of vormen. Uitermate geschikt voor verticale leidingen. Bedrijfstemperatuur van -30°C t/m 65°C. Gebruiken in combinatie met Griffon Jitranyl PVC Tape voor mechanische bescherming (EN 12068 A30).

EIGENSCHAPPEN

CHECK

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.

Eisen oppervlakken: Aanbrengen op een droge en schone ondergrond. Losse verfresten en roest verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Onder lichte spanning aanbrengen met 50% overlap en handmatig gladstrijken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -30°C - +65°C