



I.6.2 Vloerverwarmingsverdeler

Koppelingset 1" IG / 1" IG (wartelmoer)




voor het verbinden van meerdere vloerverwarmingsverdelers, met moer en afdichting

Minikogelkraan



t.b.v. het eventueel afsluitbaar maken van een verdeleruitgang met 3/4" euroconus

Retourthermometer



t.b.v. temperatuuraflezing van een verdeleruitgang met 3/4" euroconus


- messing behuizing
- temperatuurbereik 0-50°C

Verdelerisolatie (voor vloerverwarmingsverdeler)



afmetingen 60 x 60 x 380 mm, geschikt voor verdeler formaat 6, in een set van 2 stuks, één voor aanvoer en één voor retour

Strangregelventielset



bestaand uit strangregelventiel met geïntegreerde debietmeter en kogelkraan. Voor het inregelen en afsluiten van vloerverwarmingsverdelers.

- weergavebereik: 4- 36 l/min
- kvs-waarde: 3,5 m³ / h

Adapter klemverbinding 3/4"



kunststof buis



alu-Pex buis

geschikt voor vloerverwarmingsverdeler type 90

Afmetingen

voor kunststofbuis 14x2, 16x2, 17x2 en 20x2 mm of vernikkeld voor alu-Pex buis 14x2 en 16x2 mm met O-ring

Duometer



voor het achteraf inbouwen van vloerverwarmingsverdeler type Standaard 90 van messing

weergave van debiet en temperatuur (max. 80°C)

montage op retourcollector

debiet 0,5 - 2,0 l/min of 1,0 - 4,0 l/min