

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur voor maximale productiviteit
 - REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
 - REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
 - Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
 - 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
 - FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder hulpwerktuigen
 - Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
 - Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
 - Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
-
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
 - Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
 - Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's



SPECIFICATIE (1)	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-402C
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83.2	83.2
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3	3
Sound power level [dB[A]]	94.2	94.2
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3	3
Vibratieniveau slijpen (m/s ²)	3.4	3.4
Vibratieniveau slijpen, raming (m/s ²)	1.5	1.5
Vibratieniveau schuren (m/s ²)	1.4	1.4
Vibratieniveau schuren, raming (m/s ²)	1.5	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Spanning (V)	18	18
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0
Type accu	Li-ion	Li-ion
Geleverd in	-	Transportkoffer
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
Max. zaagdiepte (mm)	33	33
Schijfdiameter ø (mm)	125	125