



ONTSTOPPINGSMACHINE
K-40 AF

SKU 499231



K-40 AF trommelmachine
Voor leidingen tot 75 mm (2 ½")

De K-40 AF beschikt over een automatische veer invoer aan het uiteinde van de geleidingsslang. Ideaal voor bediening met één hand in enge ruimten. De geleidingsslang voorkomt mogelijke beschadigingen aan gootstenen, tegels, enz... door de ronddraaiende veer. Typische toepassingen : bad, gootsteen, douche, urinoirs en kleine ruimten

Kenmerken :

- Verkrijgbaar met omkeerbare inductiemotor van 230 V / 110 V, 175 W (50 Hz)
- Roteert de veer met 240 RPM
- Ideaal voor bediening met één hand dankzij de
 - geleidingsslang met automatische veer invoer,
 - voetschakelaar op perslucht
- Speciale Speedbump-veer (SB) (veerstop).
(Speedbump : dikker gedeelte op veer dat niet voorbij de automatische veer invoer gaat)
- Het wordt sterk aanbevolen veren met binnenkern (IC) te gebruiken met de K-40 en met een "krachtarm" te werken (krachtarm : metalen plaat in de trommel voor extra koppel)
- Schokbestendige, roestvaste, 2-delige veertrommel.
- Kan zowel horizontaal als rechtopstaand worden gebruikt.

K-40 AF uitgerust met nieuwe automatische 2-weg veer invoer

- Voor tijdswinst en betere resultaten
- Betere resultaten.
- Draairichting van motor hoeft niet te worden veranderd om veer terug te trekken

Welke veren gebruiken :

- Gebruik 8 mm IC-veer voor 30 – 50 mm
- Gebruik 10 mm IC-veer voor 30 – 75 mm

Referentie :

71742