




Versterkte PVC-slang FILCLAIR AL

SKU 325210



Eigenschappen: - Soepele en polyvalente PVC slang met voedingskwaliteit verstevigd met duurzame textieldraad.
 - Werkdruk (WD) en testdruk (TD) gemeten bij 23°C.
 - Vervoer van voedingsstoffen of -vloeistoffen met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte boven de 15°
 - GL (goedgekeurd door het testlabo IANESCO PV nr 10482 op 28.12.1990)

Toepassingen: - Toevoer van perslucht voor machines en werktuigen
 - Vervoer van industrieel gas
 - Vervoer van lichte chemische producten
 - Niet geschikt voor koolwaterstoffen en derivaten
 - Vormvast in vacuüm tot en met ø 25

Filclair AL Transparant

Ø int x ext (mm)	Gewicht	Buigradius (mm)	WD bar	TD bar	code	sku	Rollengte (m)	
4 x 10	86	40	15	50	FCAL0410		25	50
6 x 12	110	55	15	50	FCAL0612		25	50
7 x 13	121	55	15	50	FCAL0713		25	50
8 x 14	130	60	15	50	FCAL0814		25	50
9 x 15	141	65	15	50	FCAL0915		25	50
10 x 16	155	75	15	50	FCAL1016		25	50
12 x 19	216	80	15	50	FCAL1219	325201	25	50
12 x 21	297	85	15	50	FCAL1221		25	50
13 x 20	225	90	15	50	FCAL1320	325203	25	50
15 x 23	308	100	15	50	FCAL1523	325204	25	50
16 x 24	319	110	15	50	FCAL1624		25	50
16 x 27	363	125	15	50	FCAL1927	325205	25	50
20 x 28	372	130	15	50	FCAL2028		25	50
25 x 34	524	150	15	50	FCAL2534		25	50
25 x 36	622	160	15	50	FCAL2536		25	50
30 x 40	670	180	12	38	FCAL3040		25	50
32 x 42	716	185	12	38	FCAL3242	325210	25	50
38 x 48	865	220	10	32	FCAL3848	325211	25	50
40 x 50	900	250	10	27	FCAL4050		25	50
40 x 52	1036	280	10	25	FCAL4052		25	50
45 x 57	1120	350	8	25	FCAL4557		25	50
50 x 64	1440	420	8	25	FCAL5064		25	50