

M18 CHPX

PERFORATEUR SDS + M18 FUEL™

Caractéristiques

- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et une puissance de 25% supplémentaire
 - Système REDLINK PLUS™ offre protection contre la surcharge numérique et améliore la durée de vie
 - Le pack REDLITHIUM-ION™ offre 2x plus d'autonomie, 20% de puissance supplémentaire, durée de vie x2 et fonctionne avec des températures extrêmes
 - Moteur puissant
 - Mécanisme de frappe puissant permet 4,5 J de l'énergie d'impact à basse 8,6 m/s² vibrations grâce au nouveau système anti- vibration à double rail *
 - Boitier en métal
 - 4 modes d'opération : perforateur rotatif, perforateur, rotation, et variolock
 - Système FIXTEC
 - Gestion individuelle des cellules pour optimiser l'autonomie et augmenter la durée de vie
-
- Indicateur de charge
 - Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX
 - Débrayage de sécurité supprimant les risques lors du blocage du foret



SPÉCIFICATION (1)	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	91.1	91.1
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	102.1	102.1
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1350	0 - 1350
Tension (V)	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 5000	0 - 5000
Fourni avec	-	Coffret
Chargeur fourni	-	100 min
Nombre de batterie(s)	0	2
Vibrations perçage (m/s<special id ="27" />)	8.6	8.6
Vibration de burinage (m/s ²)	7.1	7.1
Poids avec batterie (kg)	-	4.3
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité bois (mm)	30	30
Capacité béton (mm)	28	28
Force de frappe (J) (EPTA)	4.5	4.5
N° d'article :	-	4933448175