

KANGO 540 S

5 kg SDS-max combihamer

Kenmerken

- Laag vibratieniveau van slechts 16 m /s², zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Variolock - beitels op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
- 4 meter snoer
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer maximaal mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, in geval de boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep



SPECIFICATIE (1)	KANGO 540 S
Naam: artikelnummer	4933418100
Belast aantal slagen (per min)	3000
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	430
Geleverd in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	6.3
Max. boorcapaciteit ø in beton (mm)	40
Max. boorcapaciteit ø met boorkronen (mm)	105
Max. boorcapaciteit ø met freeskronen (mm)	65
Onbelast toerental (omw/min)	450
Opgenomen vermogen (W)	1100
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Vibratieniveau bij beitelen (m/s<special id ="27" />)	16.7
Vibratieniveau bij boren (m/s<special id ="27" />)	16.8