


RAM 700

ANALOGE KLOK THERMOSTATEN

SKU 624482

	RAM 721	RAM 722	RAM 782
			
Bestelreferenties	RAM 721 RAM 721 24 V AC	RAM 722 RAM 722 24 V AC	RAM 782 RAM 782 24 V AC
Voeding	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag	230 V 50-60 Hz, 24 V 50-60 Hz op aanvraag
Gangreserve	–	–	150 uur
Klok	24 uur	24 uur / 7 dagen	24 uur / 7 dagen
Kortste schakeltijd	20 minuten	20 minuten / 2 uur	20 minuten / 2 uur
Instelling van comforttemperatuur	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C
Instelling van verlaagde temperatuur	vaste verlaging -5 K	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C
Vorstbeveiliging	–	6 °C	6 °C
Keuzeschakelaar	–	☀ / ☀ / ☀ / *	☀ / ☀ / ☀ / *
Differentiaal	1,5 K vast	0,4 tot 1,2 K	0,4 tot 1,2 K
Signaallamp	–	warmtevraag	warmtevraag
Contact	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij
Aansluiting	3- of 4-draads	3- of 4-draads	3- of 4-draads
Variant	–	RAM 722 S : 24 uur-klok met 96 onverliesbare segmenten	RAM 782 S : 24 uur-klok met 96 onverliesbare segmenten
Elektrische schema's	 3-draadsschema voor sturing van een circulatiepomp, een magneetventiel, een elektrothermische kraan, een contactor, enz. 3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of mazoutbrander die over geen afzonderlijke voeding beschikt. Sturing van een gas- of mazoutbrander met afzonderlijke voeding (24 V-stuurkring mogelijk). De thermostaatvoeding is niet afkomstig van de stookplaats. 3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of mazoutbrander met afzonderlijke voeding of boiler-voorrang PS 002, PS 005 of PS 202. Sturing van een mengkraan-servomotor 230 V~		
Afmetingen	