AQUAJET

GROUPE HYDROPHORE POUR USAGE DOMESTIQUE

SKU 318500

APPLICATIONS :

Indiqué pour l'approvisionnement en eau avec aspiration dans des puits, alimentation en eau et surpression d'installations domestiques, agriculture et jardinage. Les groupes hydrophores sont équipés d'un manomètre, pressostat, tuyau flexible, réservoir et câble d'alimentation avec fiche électrique.
Excellente capacité d'aspiration même en présence de bulles d'air.

CONSTRUCTION DE LA POMPE :

Corps de pompe en fonte.
Moteur de type asynchrone fermé et refroidi par ventilation externe pour service continu.
Roue, diffuseur, tube venturi en technopolymère.
Garniture mécanique en carbone/céramique.
Protection thermo-ampèremétrique et condensateur incorporés.

AVANTAGES DU NOUVEAU RESERVOIR

PLUS DE MEMBRANE =>
PLUS DE PERTE DE PRESSION

PEU DE MAINTENANCE

5 ANS GARANTIE

Technologie brevetée de diaphragme.
Peu de condensation grâce à un tampon d'air.
Tous les matériaux en contact avec l'eau sont inoxydables.
Protection totale contre la corrosion.
Double laque en polyuréthane avec une couche d'époxy.
Raccordement 1"
Réalisé en Almond blanc.

COPYRIGHT VAN MARCKE LOGISTICS S.A. - 09.10
Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.

AQUAJET

GROUPE HYDROPHORE POUR USAGE DOMESTIQUE

SKU 318500

DONNEES TECHNIQUES :

- Construit selon les normes CEI 2-3 et CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
- Plage de température du liquide : de -10°C à +35°C
- Liquide pompé : propre, sans substance solide ou abrasive et non agressif
- Débit maximal : jusqu'à 3.6 m³/h
- Hauteur manométrique maximale : jusqu'à 54 m
- Hauteur d'aspiration maximale : 8 m
- Indice de protection : IP 44
- Classe d'isolement : F

COURBES DE PERFORMANCES :



CODES D'ARTICLES :

MODELE	CODE
AQUAJET 82M/20H GWS	SKU 318500
AQUAJET 102M/20H GWS	NO STOCK

DONNEES ELECTRIQUES :

MODELE	TENSION 50 Hz	P2 NOMINALE		In	CONDENSATEUR		HAUTEUR MANOM. MAXIMALE	DEBIT MAXIMALE	PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	Φ DNA	POIDS Kg
		kW	CV	A	µf	Vc					
AQUAJET 82M/20H	1 x 220-240V~	0,6	0,8	3,8	12,5	450	47 m	3,6m³/h	8 bar	1"	13,2
AQUAJET 102M/20H	1 x 220-240V~	0,75	1	5,1	16	450	54 m	3,6m³/h	8 bar	1"	13,2

DONNEES HYDRAULIQUES :

MODELE	Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	Q l/min	0	10	20	30	40	50	60
AQUAJET 82M/20H	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3
AQUAJET 102M/20H		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8

COPYRIGHT VAN MARCKE LOGISTICS S.A. - 09.10
Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.