ELEKTRONISCHE ARMATUR
LINE 5 **SKU 126417**

Elektronische Armatur aus verchromtem Messing mit Infrarot-Detektionssystem, geliefert mit 4 AA Batterien und 220V Transformator. Die Stromversorgung kann also an Ort und Stelle gewählt werden. Bei einem Stromausfall können die Batterien für den weitergehenden Betrieb sorgen.
Die elektronischen Komponenten, die Batterien und das Magnetventil befinden sich in einem Anschlußkasten zur Montage unter dem Becken.



COPYRIGHT VAN MARCKE LOGISTICS NV – 11.10

ELEKTRONISCHE ARMATUR
LINE 5 **SKU 126417**

Kennzeichen und Vorteile

- Elektronische Armatur aus verchromtem Messing mit Infrarot-Detektionssystem, geliefert mit 4 AA Batterien und 220V Transformator. Die Stromversorgung kann also an Ort und Stelle gewählt werden. Bei einem Stromausfall können die Batterien für den weitergehenden Betrieb sorgen.
- Die elektronischen Komponenten, die Batterien und das Magnetventil befinden sich in einem Anschlußkasten zur Montage unter dem Becken.
- Einfaches Detektionssystem: Wasser fließt sobald Hände im Sensorbereich detektiert werden. Das Magnetventil schließt sobald der Benutzer seinen Waschvorgang beendet.
- Einfache Montage: Detektionssystem mit automatischem A • bgleich der Sensivität.
- Wasserverbrauch: 9 L/min. bei 3 bar.
- Geliefert mit Wasseranschlußschlauch für kaltes oder vorgemischtes Wasser.
- Vermeidet Wasserverschwendung: das Ventil schließt automatisch nach 70 Sekunden. Nach einer Wartezeit von 4 Sekunden ist Aktivierung wieder möglich.
- Maximale Hygiene: dank der berührungslosen Aktivierung kommt der Benutzer nicht mehr in Kontakt mit verschmutzten und infizierten Oberflächen.

COPYRIGHT VAN MARCKE LOGISTICS NV – 11.10