



Fiche technique

EUCARIGID-RA 65°C RA NU

Kabelwerk

EUPEN

AG

pipe division

Systemes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées à l'interieur de la structure des bâtiments. Tubes en chlorure de polyvinyle non plastifié (PVC-U) suivant norme usine (basé sur l'ancienne NBN T42-107)

eaux à basse et moyennes températures jusqu'à 65°C en continu

matière première classe : PVC-U

pression nominale: n.a.

Couleur : RAL 7037 gris poussière

Label de qualité : n.a.

Caractéristiques géométriques (mm)

dimension nominale	diamètre ext. moy.		épaisseur de paroi		ovalisation
	min	max	min	max	max
32 x 1,8	32,0	32,3	1,8	2,2	1
40 x 1,8	40,0	40,3	1,8	2,2	1
50 x 1,8	50,0	50,3	1,8	2,2	1,2
75 x 1,8	75,0	75,3	1,8	2,2	1,6
90 x 1,8	90,0	90,3	1,8	2,2	2,2
100 x 2	100,0	100,3	2	2,4	2,4
110 x 2,2	110,0	110,4	2,2	2,7	2,6
125 x 2,5	125,0	125,4	2,5	3	3

Autres dimensions, longueurs et variantes sur demande : consultez-nous s.v.p



Tel.: +32(0)87.59.77.00 Malmedyer Straße 9 4700 Eupen - Belgium
Fax : +32(0)87.55.28.93 MWSt-TVA-BTW BE 0437.768.918/09.26.13
<http://www.eupen.com> RJP / RPM /RPR EUPEN
e-mail: info@eupen.com

QAQF : 02.07
Vers : 06.08.2010

Toutes les informations, caractéristiques et descriptions mentionnées dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans annonce préalable. Nous declinons toute responsabilité pour les dommages qui surviendraient suite à une erreur ou une omission dans les informations disponibles dans cette fiche technique.



Fiche technique

EUCARIGID-RA 65°C RA NU

Kabelwerk

EUPEN

AG

pipe division

caractéristiques physiques**Norme****valeur prescrite et
unité**

Tensions internes - Retrait à chaud longitudinal	EN 2505 Meth. B	max 5 %
résistance au dichlorométhane à 15°C pendant 30 min	EN 580	OK
Température de ramollissement Vicat VST/B/50	EN 727	min. 79°C
Masse volumique	ISO 1183	min. 1,43 g/cm ³ max. 1,48 g/cm ³
Essais de traction - seuil d'écoulement et allongement à la rupture	ISO 6259-1,2 & 3	FG min. 45 MPa, RD min. 80%

exemple de marquage: EUPEN PVC-U - 32 x 1,8 - F.N.- N.U. Evacuation Afvoer
Abfluss EXTRUDER DATUM SEITE UHRZEIT KURIO LOGOR3 EMSO
-



Tel.: +32(0)87.59.77.00 Malmedy Straße 9 4700 Eupen - Belgium
Fax : +32(0)87.55.28.93 MWSt-TVA-BTW BE 0437.768.918/09.26.13
<http://www.eupen.com> RJP / RPM /RPR EUPEN
e-mail: info@eupen.com

QAQF: 02.07

Vers : 06.08.2010

Toutes les informations, caractéristiques et descriptions mentionnées dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans annonce préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui surviendraient suite à une erreur ou une omission dans les informations disponibles dans cette fiche technique.