SKU 180976

ELEKTRONIK-WASCHTISCHARMATUR

AQUA131



PROTRONIC-S netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, Messing poliert verchromt, 6 Volt Batterie.

ARTIKELNUMMER	
7612982098925	
LG-Pos. Nummer 63FK55	

TECHNISCHE DATEN	
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Material Armatur	Messing
Oberflächenbehandlung	verchromt
Bruttogewicht	2.3 kg
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Art der Montage	am Produkt montiert
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Voreinstellung Hygienespülung	nicht aktiviert
Mischung	nein
Thermische Desinfektion	nein
Geräuschisolierung	nein
Ausladung des Auslaufs	102 mm
Eingangsdurchmesser	DN 15
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0,1 Liter pro Sekunde
Voreinstellung Fließzeit	60 Sekunden
Mindestfließdruck	1 Bar
Volumenstrom bei 3 bar	0,1 Liter pro Sekunde
Drucklos	nein
Schutzart IP	IP65
Anschlussspanung	6 V Batterie
Sicherheitsabschaltung	ja
Stromanschluss	von unten

Franke Washroom Systems
ws-info.at@franke.com
www.franke.at

2012-08-28, Franke WS

COPYRIGHT VAN MARCKE LOGISTICS S.A. - 01.13
Die Abmessungen sowie das Sortiment können Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.