






RAM 700

THERMOSTATS À HORLOGE ANALOGIQUE

SKU 624422

	RAM 721	RAM 722	RAM 782
			
Références de commande	RAM 721 RAM 721 24 V AC	RAM 722 RAM 722 24 V AC	RAM 782 RAM 782 24 V AC
Alimentation	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz sur demande	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz sur demande	230 V 50-60 Hz, 24 V 50-60 Hz sur demande
Réserve de marche	–	–	150 heures
Horloge	24 heures	24 heures / 7 jours	24 heures / 7 jours
Durée minimum programmable	20 minutes	20 minutes / 2 heures	20 minutes / 2 heures
Réglage de la température confort	10 à 30 °C	10 à 30 °C	10 à 30 °C
Réglage de la température réduite	abaissement fixe -5 K	10 à 30 °C	10 à 30 °C
Antigel	–	6 °C	6 °C
Sélecteur de fonction	–	☀ / ☁ / ☁ / ❄	☀ / ☁ / ☁ / ❄
Différentiel	1,5 K fixe	0,4 à 1,2 K	0,4 à 1,2 K
Témoin lumineux	–	appel de chaleur	appel de chaleur
Contact	1 inverseur 6 A/250 V AC libre de potentiel	1 inverseur 6 A/250 V AC libre de potentiel	1 inverseur 6 A/250 V AC libre de potentiel
Raccordement	3 ou 4 fils	3 ou 4 fils	3 ou 4 fils
Variante	–	RAM 722 S : horloge 24 heures avec 96 segments imperdables	RAM 782 S : horloge 24 heures avec 96 segments imperdables
Schémas électriques	 Schéma 3 fils pour commande d'un circulateur, d'une électrovanne, d'une vanne électrothermique, d'un contacteur, etc.	 Schéma 3 fils pour raccordement d'un brûleur gaz ou fuel qui ne dispose pas d'alimentation séparée.	 Schéma pour commande d'un brûleur gaz ou fuel alimenté séparément (le circuit de commande peut être en 24 V). L'alimentation du thermostat ne vient pas de la chaufferie.
	 Schéma 3 fils pour raccordement d'un brûleur gaz ou fuel avec alimentation séparée ou d'une priorité sanitaire PS 002, PS 005 ou PS 202.	 Schéma pour commande d'un servomoteur de vanne mélangeuse 230 V~	
Plan d'encombrement	