

Fig. 216

Eindbeluchter Type HA

Algemene kenmerken en toepassingen



- Eindbeluchters zijn toestellen met een dubbele beveiliging en bevatten in de stroomrichting :
 - . een keerklep.
 - . een beluchtklep (afsluiting verzekerd door een membraan).
- Deze beluchter veroorzaakt de afloop van de benedenleiding bij debietstilstand, in geval van drukval in het netwerk vermijdt het elke terugstroming van vervuild water bij eventuele lekkage van de keerklep.
- Met deze beluchter is het mogelijk een afsluitelement stroomafwaarts te plaatsen.
- Verticaal dalende installatie.
- Minimaal drukverlies.
- Geluidsarm en robuustheid.
- Veroorzaakt geen waterslag.
- Sluitsysteem met axiale geleiding, veerbelast
- Afdichting verzekert dankzij een vlakke afdichtring.

Technische kenmerken


DN in "		Referenties	Vvs-nr
F	M		
3/4	3/4	149B 2160	
3/4	3/4	149B 2161*	
1 1/4	1 1/4	149B 2310	

* Verchroomd huis

- **Aansluiting** : binnendraad/buitendraad, gasschroefdraad (BSP)
- **Aanvaardbare werkdruk PFA voor water** : 10 bar
- **T°** : Mini. -10 °C
Maxi. 65 °C
- **Toegelaten vloeistoffen** : Heldere vloeistoffen
- **Goedkeuringen** : NF Antipollution (Frankrijk) - ACS (Frankrijk) voor DN 3/4" - BELGAQUA (België)
- **Internationale constructienormen** : NF P 43016
Draadaansluitingen NFE 03-005 - ISO 228

Afmetingen

A		B	C	Gewicht
"	mm	mm	mm	kg
Inlaat F	Uitlaat M			
3/4	3/4	41	37	0,145
1 1/4	1 1/4	61	68	0,635




Technische fiche

Fig. 216 - Eindbeluchter

Nomenclatuur en bouwmaterialen

N°	Aanwijzing	Bouwmaterialen	EU RO	ANSI
1	BOVENSTE HUIS	Messing	CuZn39Pb3	ASTM B 124
2	VEER	RVS	X10CrNi18-8	AISI 302
3	SLUITSYSTEEM	Messing	CuZn39Pb3	ASTM B 124
4	MEMBRAAN	EPDM		
5	ONDERSTE HUIS	Messing	CuZn39Pb3	ASTM B 124
6	SCHROEF	Ref 2160 : RVS Ref 2161 : Verzinkt staal		
7	AFDICHTRING	EPDM		



Installatie en onderhoud

Slijtvlakken : 4

Verticaal dalende installatie

Werkingskenmerken

DN		Openingsdruk in mm/WK	Kv	ζ
"	mm	↓	m ³ /U	
3/4	20	150	4,1	15
1 1/4	32	150	10,0	17

Gebruiksaanwijzing :

- Doorlopende lijn : Klep volledig open
- Stippellijn : klep in openingsfase

