

SCHÜTZ vloerverwarmingssysteem

varimatic ruimtethermostaat

varimatic ruimtethermostaat



elektronische 2-punts-regelaar, nauwkeurig regelgedrag door pulswijdtmodulatie met thermische terugvoer, 4K temperatuurverlaging via extern signaal, afstelling instelwaarde, afmetingen 78/26/78 mm (H/B/L), bescherming IP30, beschermingsklasse 3

230 V	voor 10 zonemotoren schakelstroom 1,8 A
24 V	voor 5 zonemotoren schakelstroom 1 A

Artikel-nummer	Verp.-eenheid		Art.-Nr./ Van Marcke
5001083 ●	1 stuk		
5001082 ●	1 stuk		

varimatic ruimtethermostaat Comfort 24 V



elektronische 2-punts-regelaar, precies regelgedrag door pulswijdtmodulatie, 4K temperatuurverlaging via extern signaal, afmetingen H/B/L 78/26/78 mm, bescherming IP30, beschermingsklasse 3, schakelstroom 1 A

kleur behuizing wit kleur
kleur behuizing hewi-rood
kleur behuizing hewi-groen
kleur behuizing hewi-blauw
kleur behuizing hewi-grijs
kleur behuizing hewi-geel
kleur behuizing office-grijs
kleur behuizing brons
kleur behuizing champagne-metallic

Artikel-nummer	Verp.-eenheid		Art.-Nr./ Van Marcke
5001000 ●	1 stuk		
5001004 ●	1 stuk		
5001005 ●	1 stuk		
5001006 ●	1 stuk		
5001002 ●	1 stuk		
5001003 ●	1 stuk		
5001001 ●	1 stuk		
5001042 ●	1 stuk		
5001007 ●	1 stuk		

varimatic toebehoren

varimatic zonemotor "Energiebespaarder"



regelvermogen 100 N, ter aansturing van de ventielen m.b.v. 2-punts signaal, steekmontage zonder gereedschap door adapterring, spanningsvrij gesloten – bij aflevering echter open voor een eenvoudige montage en ingebruikneming, bescherming IP54 in alle inbouwposities

230 V bescherming IP54, beschermingsklasse II	5001401 ●	1 stuk	
inschakelstroom 300 mA (max. 200 ms), bedrijfsstroom ~ 8 mA (2 W)			
24 V bescherming IP54,	5001402 ●	1 stuk	716140
inschakelstroom 250 mA (max. 2 min.), bedrijfsstroom ~ 80 mA (2 W)			


Benodigde vervangende onderdelen voor oude verdelertypen kunt u apart bij ons aanvragen.

Handregelkap

voor de handmatige regeling van de ruimtetemperatuur door openen, sluiten of regelen van debiet op het retourventiel. Let a.u.b. op de geldende voorschriften.

Artikel-nummer	Verp.-eenheid		Art.-Nr./ Van Marcke
5000880 ●	1 stuk		

Aanlegthermostaat



als temperatuurbewaker, montage op aanvoercollector middels spanband, externe instelling 30 tot 90°C, wisselcontact, schakelvermogen 15 A, 220 V. Let a.u.b. op de geldende voorschriften.

Artikel-nummer	Verp.-eenheid		Art.-Nr./ Van Marcke
5000940 ●	1 stuk		716141