



Randisolatie type PE-B



Bij montage van de noppenplaat wordt de randisolatie type PE-B gebruikt voor cement en vloevloeren. Met zijn nominale dikte van 8 mm voldoet hij aan de eisen volgens DIN 18560.

- van geslotencellig polyethyleenschuim
- met extra brede, aangelaste folierand aan de zijkant
- met zelfklevende onderkant
- met afscheurrand

Dilatatievoegprofiel



Bij verwarmde dekvloeren van kwaliteitsklasse ZE 20 moeten dekvloervelden vanaf een grootte van 40 m² worden gescheiden door dilatatievoegen. Dit geldt ook voor kleinere oppervlakken als één zijde langer is dan 8 m.

- De dilatatievoeg reikt minstens van de bovenkant van de isolatie tot aan de bovenkant van de montagevloer
- Bij de indeling van de verwarmingscircuits moet rekening worden gehouden met de dilatatievoegen
- Aansluitleidingen die een dilatatievoeg kruisen, moeten worden ommanteld met de beschermingsbuis 25/20.

Beschermingsbuis



- 25/20 overlangs gesneden
- ten behoeve van doorvoer van verwarmingsbuizen in dilatatievoegen
- geschikt voor verwarmingsbuizen tot ø17 mm
- lengte 300 mm