

ROBINET THERMOSTATIQUE A FILETAGE EXTERIEUR M22*

808 E

- Matériel :**
- corps** : laiton matricé à chaud (version nickelée) * filetage extérieur M22
 - cartouche** : laiton "haute résistance"
 - ressort** : inox
 - clapet profilé et joint toriques** : éthylène-propylène résistant aux produits antigel
 - bonnette de protection** : plastique recyclable (gris)
- Particularités :**
- les robinets thermostatiques sont conformes à la norme EN-215
 - ils sont équipés de cartouches interchangeables sans vidanger l'installation à l'aide de l'outil DEMOBLOC
 - tous les corps thermostatiques sont équipés de sous ensemble de presse-étoupe interchangeable sans vidanger l'installation grâce au clapet avec étanchéité arrière
 - le raccordement en M22 sur du tube métrique calibré cuivre et/ou acier, du tube plastique et sur du tube à âme alu (Multiskin) est réalisé à l'aide du raccord mécanique (non inclus)
 - pression statique : PN 10
 - pression différentielle max. : 0,6 bar
 - température max. de l'eau : 110°C
- Option :**
- tous les robinets thermostatiques peuvent être équipés avec toutes les têtes thermostatiques (M28) (du même marque) ou d'un volant manuel

Cartouches disponibles :

Kv 1/2"	0,03	0,06	0,13	0,34	0,64 (standard)
Kvs 1/2" (808 E)	0,04	0,085	0,2	1,3	1,6

G	B	L	H (Senso)
1/2"	53	21	103

