

M18 CHPX

M18 FUEL™ FIXTEC SDS-plus boorhamer

Kenmerken

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
 - REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
 - REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
 - Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
 - Krachtig hamermechanisme voor 4,5 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,6 m/s² dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem*
 - Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
 - 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
 - FIXTEC-snelwisselsysteem voor accessoires
 - Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
-
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
 - Geschikt voor M18-28 CPDEX stofafzuigstelsel
 - * Patentaanvraag in behandeling



SPECIFICATIE (1)	M18 CHPX-0	M18 CHPX-402C	M18 CHPX-502C
Geluidsdruk niveau (dB(A))	91.1	91.1	91.1
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3	3	3
Sound power level [dB[A]]	102.1	102.1	102.1
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3	3	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1350	0 - 1350	0 - 1350
Spanning (V)	18	18	18
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0	5.0
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Geleverd in	-	Transportkoffer	Transportkoffer
Lader meegeleverd	-	80 minuten	100 minuten
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Vibratieniveau bij boren (m/s ² special id ="27" />)	8.6	8.6	8.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.1	7.1	7.1
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.3	4.3
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30	30
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28	28
Slagenergie (EPTA) (J)	4.5	4.5	4.5