


Geberit Mapress C-Stahl T-Stück egal



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195
(DIN EN 10305)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
21001	10	12	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	50	10	
21002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	200	20	
21003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	100	20	
21004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	100	20	
21005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7	50	10	
21006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1	50	5	
21007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	48	4	
21008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	20	2	
21009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7		10	1
21010	80	88,9	26	12,8	13	7	6,8		5	1
21011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8		5	1