



Coroplast – Coroplast 913

SKU 682103

Aluminium dampbestendige polyester kleefband

Kenmerken :

- Hoge hechting garandeert een veilige dichting van de naden
- Kan makkelijk gebruikt worden bij hoge en lage temperaturen
- De tape is een buffer tegen water en waterdamp
- Zeer goede verouderingseigenschappen

Toepassing :

1. Voor het afdichten van naden in aluminium gecoate isolatiesystemen in ventilatiekanalen en pijpleidingen.
2. Perfect gekwalificeerd voor schroefvormige bevestiging van isolatiematten en – houders (in plaats van draad)
Voordelen : geen verschuiving, geen corrosieverschijnselen, geen verdikkingen

Opslag:

Temperatuur : 20°C – 30°C

Vochtigheid : max 65%

Technische informatie :

Materiaal : Aluminium dampbestendige PET-folie

Lijm : Acrylic

Technische data :

<i>Eigenschappen</i>	<i>Standaard</i>	<i>Dimensie</i>	<i>Waarde</i>
Dikte	DIN EN 1942	mm	0,05 +- 0,03
Breukgrens	DIN EN 14410	%	150
Rekwijde	DIN EN 14410	N/cm	40
Grip op staal	DIN EN 1939 from 11/1996	N/cm	3,5
Temperatuurrestantie	-	°C	-40 tot + 80°C
Waterdamp doorlaatbaarheid	AFERA 4002	G/m ² x 24h	< 2,7

! Bovenstaande waarden zijn typische productiewaarden.

Onze producten zijn het resultaat van diepgaand onderzoek en komen overeen met de laatste technische standaard.

Wij geven data en technische informatie mee voor een correcte uitvoering , echter zonder enige garantie.

In speciale gevallen kan de gebruiker het product zelf aan testen onderwerpen en de geschiktheid bepalen voor zijn doel.



Coroplast – Coroplast 913

SKU 682103

