MINI-COMPACTA U1.60 E (1~230V/50HZ) SKU 319180
MINI-COMPACTA U1.60 D (3~400V/50HZ) SKU 319190

SKU 319180

Domaine d'emploi:

Evacuation des eaux en provenance de toilettes installées en-dessous du niveau de reflux, par exemple dans les:

* Appartements en sous-sol
* bars, caves aménagées et saunas en sous-sol
* Cinémas et théâtres
* Grands magasins et hôpitaux
* hôtels, restaurants et écoles

Avantages:

* Le plus petit des postes de relevage conforme à EN 12050-1
* Unique poste de relevage sur le marché avec une courbe raide.
* Simple, prêt à brancher, entièrement inondable.
* Haute sécurité de fonctionnement grâce à l'innovation de l'autodiagnostic
* Fonctionnement silencieux grâce au moteur posé sur silentblocs

Données techniques:

Rp : 1"¼
Q : jusque 34 m³/h
H : jusque 25 m
p : jusque 10 bar
t° : jusque +40°C
n : jusque 2900 tr./min

- ***encombrement réduit***
- ***réservoir collecteur étanche aux odeurs***
- ***jusque 30 l de volume utile***
- ***clapet anti-retour intégré!***
- ***détection par sonde de niveau***
- ***alarme autonome avec accumulateur tampon***



mini-Compacta U60, U100, UZ150



1 mini-Compacta U1.60, U1.100, UZ1.150

2 mini-Compacta U2.100, UZ2.150

COPYRIGHT VAN MARCKE LOGISTICS S.A. - 10.08
Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.