

R/RD

BOXER

SKU 282250



**Cloche extérieure
résistante aux pro-
duits de nettoyage
domestique**



**Déclenchement facile
du rétro-lavage même
en cas de pression
d'eau élevée**



**Rétro-lavage
automatique
(à commande
chronométrique)**

BOXER

SKU 282250

R/RD

Filtre à rétrolavage BOXER R/RD

Le BOXER R/RD est un filtre à rétrolavage manuel. Le poignée tournante de forme ergonomique ainsi que la vanne spéciale de rétrolavage permettent un déclenchement facile du rétrolavage, même en cas de pression d'eau élevée. En plus, la vanne est conçue avec une fermeture automatique (sécurité pour les enfants). Le nettoyage se fait par lavage de la cartouche filtrante.

La cartouche filtrante de 100 µm est en acier inox (selon DIN 19632). Le branchement du BOXER R/RD est très facile et se fait directement à la tuyauterie de l'égout par un raccord à l'égout protégé



Filtre à rétrolavage BOXER R

contre les éclaboussures (selon DIN EN 1717). Une bride de raccordement est comprise dans la livraison. Comparativement au BOXER R, le BOXER RD est doté en plus



Filtre à rétrolavage BOXER RD avec réducteur de pression

d'un réducteur de pression (protection contrôlée groupe 1) réglable progressivement de 1 à 6 bar.

Type R/RD	3/4"	1"	1 1/4"
Pression nominale PN [bar]		16	
Débit nominal type R, $\Delta p = 0,2$ bar [m ³ /h]	2,9	4,2	4,2 (6,3)*
Débit nominal type RD, selon EN 1567 : 1999	2,3	3,6	5,8
Température de l'eau max. [°C]		30	
Finesse du filtre (selon DIN 19632) [mm/µm]		0,1 / 100	
Longueur hors tout sans raccords [mm]		100	
Longueur hors tout avec raccords [mm]	185	182	191
Hauteur type R**		280	
Hauteur type RD**		298	
Hauteur nécessaire***		150	
Référence Grünbeck type R	101 305	101 310	101 315
SKU type R	282 250	282 251	282 252
Référence Grünbeck type RD	101 355	101 360	101 365
SKU type RD	282 260	282 261	282 262 (NS)

* en cas de $\Delta p = 0,5$ bar **y compris entonnoir d'écoulement DN 40 [mm] ***pour démontage des cartouches filtrantes [mm]