

# COMBI-SIPHON DESIGN

## DESIGN SIFON MET INGEBOUWDE BELUCHTER

ref. 009260

### STERKE PUNTEN

- › Geen secundaire verluchting meer nodig.
- › Geurafsluiter met ingebouwd waterslot. (van 50mm hoogte!)
- › Versnelt de afvoer van het sanitair water, zelfreinigend.
- › Verhindert het verbreken van het waterslot.
- › Voorkomt gorgelgeluiden.
- › Over 55mm in hoogte regelbare verticale aansluitpijp.
- › Nieuw, sober design in gladde ABS.
- › Mag tot 1.000 mm onder het overlooppniveau geplaatst worden.
- › Geen lijm- of laswerk.
- › Elke sifon wordt afzonderlijk getest op luchtdichtheid na productie.
- › Gemaakt uit ABS: niet onderhevig aan veroudering en vormvast.
- › Klasse A-II volgens NBN EN 12380, draagt CE merk.
- › Gegarandeerd voor de volledige levensduur van het gebouw.



### WERKINGSPRINCIPE

De Combi-Siphon Design ziet eruit als een gewone hevel, maar is compacter van uitvoering en kan ingezet worden in alle normale sanitaire systemen. Het bovenste deel van deze hevel is voorzien van een beluchtingsventiel. Dit ventiel laat lucht toe in het systeem, juist achter het waterslot. Op die manier volgt er steeds lucht na het water en sluit dit ventiel automatisch af als er geen water meer wegvloeit, zodat er dus geen geuren kunnen ontsnappen.

De voordelen zijn duidelijk: omdat bij het leeglopen van een sanitair apparaat, de noodzakelijke lucht onmiddellijk wordt meegegeven, worden gorgelgeluiden en geurtjes definitief onderdrukt. Door een Combi-Siphon Design onder het sanitair apparaat te plaatsen, rekent u af met alle verluchtingsproblemen, en dit zónder secundaire verluchting. Een horizontale afvoerleiding van slechts 32mm diameter tot aan de standleiding volstaat!

Overal waar een groep apparaten op een zelfde afvoerleiding is aangesloten (zoals de badkamer) kan u de ventilatie elegant en kostenbesparend oplossen door een Combi-Siphon Design te plaatsen.

### COMBI-SIPHON DESIGN

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Grondstof         | Lichaam: ABS, Membraan: synthetisch rubber             |
| Diameter          | 5/4" (32mm), schroefaansluiting                        |
| Montage           | Schroefdraad                                           |
| Luchtdebiet       | 1,5 l/s                                                |
| Openingsdruk      | -60 Pa                                                 |
| Max. druk         | 10.000 Pa                                              |
| Luchtdicht bij    | 0 Pa of hoger                                          |
| Temperatuurbereik | van 0°C tot +60°C                                      |
| Afmetingen (mm)   | Hoogte 164 tot 233 (regelbaar) - Breedte 54, Diepte 82 |
| Uitrusting        | Verticale aansluitbuis, aabsluitwartels                |
| Toepassingsgebied | Wastafels en lavabo's                                  |
| Norm - Klasse     | EN 12380 - Klasse A-II                                 |
| Testrapport       | BRE Test report 288617                                 |
| Artikelnummer     | 009260                                                 |