



**MACHINE A DEBOUCHER  
K-40 AF**

SKU 499231



K-40 AF Déboucheur à tambour K-40 AF  
Pour canalisations jusqu'à 75 mm (2 1/2")

Le K-40 AF est équipé d'un système qui permet l'avance automatique du flexible à l'extrémité de la gaine de guidage.

Idéal pour une opération d'une seule main dans des espaces exigus. La gaine de guidage permet d'éviter les dégâts sur les éviers, les carrelages, etc. Qui pourraient être occasionnés par la rotation du flexible. Exemple d'applications : baignoire, évier, douche, urinoirs.

Caractéristiques :

- Moteur à induction réversible 230 V / 110 V, 175 W (50 Hz)
- Rotation du flexible à 240 t/min.
- Idéal pour une opération d'une seule main grâce
  - à la gaine de guidage avec avance automatique
  - au contacteur pneumatique actionné au pied.
- Flexible à renflement SB spécial  
(Flexible à renflement : partie plus épaisse sur le flexible qui ne franchit pas le point d'avance automatique)
- Il est fortement recommandé d'utiliser des flexibles IC avec le K-40 et de travailler avec un "levier de torsion" (levier de torsion ; plaque métallique à l'intérieur du tambour donnant plus de couple)
- Tambour résistant aux chocs, inoxydable
- Peut être utilisé en position horizontale ou verticale

**K-40 AF avec nouvelle AVANCE AUTOMATIQUE**

- Gain de temps
- Meilleurs résultats
- Il n'est pas nécessaire de changer le sens de rotation du moteur pour avancer ou reculer le flexible

**Quels flexibles utiliser :**

- Pour 30 – 50 mm, utilisez un flexible IC 8 mm
- Pour 30 – 75 mm, utilisez un flexible IC 10 mm

Référence :

71742