

DAALDEROP CLOSE-IN KEUKENBOILERS

Keukenboilers voor plaatsing onder de gootsteen met kuip in koper geïsoleerd met 100% CFK vrije polyurethaan, uitgerust met uitwendig instelbare temperatuur. Het toestel kan drukloos of onder druk aangesloten worden.

De omkasting bestaat uit slagvast kunststof. De elektrische weerstand is van het Backerbuis type, ook nog dompelweerstand of natte weerstand genoemd. De weerstand is verkrijgbaar als onderdeel.

Beschermingsklasse: IPX5

Keurmerken: CEBEC en Kema

Dienst na verkoop: MTS tel 02/3334888

Waarborg: 3 jaar op het toestel



CLOSE-IN	10l	15l
Kuip % koper	99,9	99,9
Inhoud liter	10	15
Spanning Volt	230V	230V
Vermogen Watt	2200	2200
Temperatuurbereik °C	5 - 80	5 - 80
Opwarmtijd minuten $\Delta T 55^{\circ}\text{C}$	17	26
Watersaansluiting	3/8"	3/8"
Werkdruk bar	8	8

Afmetingen en gewichten

Hoogte mm	452	452
Breedte mm	300	300
Diepte mm	285	285
Leeggewicht kg	6,5	7,5