

## **CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DAALDEROP AVEC CUVE EN CUIVRE**

Chauffe-eau électrique pour montage contre le mur avec cuve en cuivre, isolée avec polyuréthane libre de CFC, équipé avec réglage de température extérieure et lampe témoin. La résistance de chauffe est une résistance sèche aussi appelée résistance stéatite. La jaquette est en tôle prépeinte. La résistance de chauffe est disponible comme pièce de rechange.

Puissance: mono plus standard pour être raccordé à un compteur normal

Classe de protection: IPX5

Agréé: CEBEC et Kema

SAV: MTS tel 02/3334888

Garantie: 3 ans sur l'appareil, 7 ans sur la cuve



<b>Daalderop Mono Plus Soft Line</b>	<b>50l</b>	<b>80l</b>	<b>120l</b>	<b>150l</b>
Cuve % cuivre	99,9	99,9	99,9	99,9
Capacité litres	50	80	120	150
Voltage Volt	230V	230V	230V	230V
Puissance Watt	2500	2500	2500	2500
Ampérage A	10,9	10,9	10,9	10,9
Plage de température °C	65 - 85	65 - 85	65 - 85	65 - 85
Temps de chauffe minutes ΔT 75°C	105	165	255	315
Pertes de fonctionnement Watt/h	33	36	50	57
Classe de protection	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Racc. eau	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pression de service bar	8	8	8	8

### **Dimensions et poids**

Hauteur mm	723	840	1109	1313
Largeur mm	437	497	497	497
Profondeur mm	567	497	497	497
Entre axe racc. eau mm	60	60	60	60
Distance racc eau / mur mm	85	85	85	85
Poids vide kg	25,5	33	42,5	51