

M12 BD

Visseuse Compacte M12

Caractéristiques

- Compacte, seulement 175mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Nouvelle technologies batterie RED lithium-ion
- mandrin hex 1/4
- indicateur de charge
- vitesse variable à l'interrupteur
- porte embout six pans creux
- Eclairage par LED
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip



| SPÉCIFICATION (1) | M12 BD-0 | M12 BD-202C |
|---|-----------------|--------------------|
| N° d'article : | 4933441910 | 4933441900 |
| Capacité acier (mm) | 10 | 10 |
| Capacité batterie (Ah) | - | 2.0 |
| Capacité bois (mm) | 22 | 22 |
| Catégorie : | Sans Fil | Sans Fil |
| Chargeur fourni | - | 40 min |
| Couple Max (Nm) | 30 | 30 |
| Fourni avec | - | Coffret |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 85 | 85 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 96 | 96 |
| Nombre de batterie(s) | 0 | 2 |
| Poids avec batterie (kg) | - | 1.0 |
| Tension (V) | 12 | 12 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance de vibration de vissage (m/s ²) | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
| Vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 |
| Vibration de vissage (m/s ²) | 0.4 | 0.4 |
| Vis bois (mm) | 6 | 6 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |