

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE À DOUBLE PAROI

SKU 589505

La solution pour le stockage sécurisé sans risque d'infiltration d'eau de pluie dans le bac de rétention. Ce système est « un réservoir dans un réservoir », offrant une protection complète contre les fuites et les débordements. Le bac de rétention a une capacité de 110% du réservoir intérieur. Grâce à la construction en polyéthylène de qualité supérieure obtenue par rotomoulage, ce réservoir est adapté pour le diesel ou le fioul.



BT1200



BT2500



BT5000

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Détection de niveau et de fuite Oil Watchman Plus.
- Garanti 10 ans.
- Sans entretien.
- Stabilisé aux UV et inoxydable.
- Sonde de sécurité anti-débordement. Set d'aspiration et de retour.
- Essais de prototype AIB Vinçotte N°AV60142711/001.
- BT2500 et BT5000 avec label Optitank en option.



Type	Code Produit	Dimensions [m]	Contenance [L]
		Longueur x largeur x hauteur	
BT200	BHP00200DG	0,76 x 0,76 x 1,25	200
BT600	BHP00600DG	1,44 x 0,85 x 1,25	600
BT1000	BHP01000DG	2,22 x 0,76 x 1,50	1000
BT1200	BHP01200DG	1,90 x 1,24 x 1,37	1200
BT2500	BHP02500DG/OP	2,46 x 1,46 x 1,55	2500
BT2500	BHP02500DG	2,46 x 1,46 x 1,55	2500
BT3500	BVP03500DG	2,20 diamètre x 1,93	3500
BT5000	BVP05000DG/OP	2,23 diamètre x 2,34	5000
BT5000	BVP05000DG	2,23 diamètre x 2,34	5000
BT9000	BVP09000DG	2,45 diamètre x 2,95	9000

Les dimensions peuvent varier de +/- 1% dans certains cas.