





L'Ultra plat 79

sans membrane d'étanchéité, bride à clipper en option

Dessin du produit	Description du produit	Diamètre extérieur	Réf. #
 <p>Dimensions d'encastrement de 350 x 350 mm</p>	<p>Siphon de sol L'Ultra plat 79 en ABS sortie latérale, avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse, garde d'eau de 50 mm selon EN 1253-1</p> <p><input type="checkbox"/> avec grille design Kessel de 120 x 120 mm* et cadre en acier inoxydable V2A, classe L 15, hauteur du cadre de 9 mm</p> <p>Débit Hauteur d'eau 10 mm 0,95 l/s Hauteur d'eau 20 mm 1,15 l/s</p> <p>En combinaison avec la bride à clipper Réf. # 44 703 Étanchéité selon DIN 18534-1-W3-I possible</p>	Ø 50	44 700.62
 <p>Dimensions d'encastrement de 350 x 350 mm</p>	<p>Siphon de sol L'Ultra plat 79 en ABS sortie latérale, avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse, garde d'eau de 50 mm selon EN 1253-1</p> <p><input type="checkbox"/> avec grille de 120 x 120 mm en acier inoxydable V2A, classe K 3, hauteur du cadre de 9 mm</p> <p>Débit Hauteur d'eau 10 mm 0,95 l/s Hauteur d'eau 20 mm 1,15 l/s</p> <p>En combinaison avec la bride à clipper Réf. # 44 703 Étanchéité selon DIN 18534-1-W3-I possible</p>	Ø 50	44 700.20
 <p>Dimensions d'encastrement de 350 x 350 mm</p>	<p>Siphon de sol L'Ultra plat 79 en ABS sortie latérale, avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse, garde d'eau de 50 mm selon EN 1253-1</p> <p><input type="checkbox"/> avec grille design Kessel de 120 x 120 mm* et cadre en acier inoxydable V2A, classe L 15, avec système de verrouillage Lock & Lift, hauteur du cadre de 16 mm</p> <p>Débit Hauteur d'eau 10 mm 0,95 l/s Hauteur d'eau 20 mm 1,15 l/s</p> <p>En combinaison avec la bride à clipper Réf. # 44 703 Étanchéité selon DIN 18534-1-W3-I possible</p>	Ø 50	44 700.63
 <p>Dimensions d'encastrement de 350 x 350 mm</p>	<p>Siphon de sol L'Ultra plat 79 en ABS sortie latérale, avec dispositif anti-odeur mécanique Megastop dans la rehausse, tamis à cheveux inclus, à l'épreuve des reflux jusqu'à 0,1 bar</p> <p><input type="checkbox"/> avec grille design Kessel de 120 x 120 mm* et cadre en acier inoxydable V2A, classe L 15, avec système de verrouillage Lock & Lift, hauteur du cadre de 16 mm</p> <p>Débit Hauteur d'eau 10 mm 0,7 l/s Hauteur d'eau 20 mm 1,1 l/s</p> <p>En combinaison avec la bride à clipper Réf. # 44 703 Étanchéité selon DIN 18534-1-W3-I possible</p>	Ø 50	44 700.66