





De Ultravлакke 79

zonder dichtingsmanchet, klikflens optioneel

Artikelafbeelding	Artikelbeschrijving	Buitendiameter	Art.nr.
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 79 van ABS Zij-uitloop, met uitneembaar stankslot in het opzetstuk, waterslotheogte 50 mm conform EN 1253-1 □ met designrooster Kessel 120 x 120 mm* en frame van rvs V2A, klasse L 15, framehoogte 9 mm Afvoercapaciteit Bij 10 mmwk 0,95 l/s Bij 20 mmwk 1,15 l/s In combinatie met klikflens art.nr. 44 703 afdichting conform DIN 18534-1-W3-I mogelijk	Ø 50	44 700.62
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 79 van ABS Zij-uitloop, met uitneembaar stankslot in het opzetstuk, waterslotheogte 50 mm conform EN 1253-1 □ met sleufrooster 120 x 120 mm van rvs V2A, klasse K 3, framehoogte 9 mm Afvoercapaciteit Bij 10 mmwk 0,95 l/s Bij 20 mmwk 1,15 l/s In combinatie met klikflens art.nr. 44 703 afdichting conform DIN 18534-1-W3-I mogelijk	Ø 50	44 700.20
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 79 van ABS Zij-uitloop, met uitneembaar stankslot in het opzetstuk, waterslotheogte 50 mm conform EN 1253-1 □ met designrooster Kessel 120 x 120 mm* en frame van rvs V2A, klasse L 15, met Lock & Lift-vergrendelingssysteem, framehoogte 16 mm Afvoercapaciteit Bij 10 mmwk 0,95 l/s Bij 20 mmwk 1,15 l/s In combinatie met klikflens art.nr. 44 703 afdichting conform DIN 18534-1-W3-I mogelijk	Ø 50	44 700.63
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 79 van ABS Zij-uitloop, met mechanisch stankslot Megastop in het opzetstuk, incl. haarzeef, terugstuwveilig tot 0,1 bar □ met designrooster Kessel 120 x 120 mm* en frame van rvs V2A, klasse L 15, met Lock & Lift-vergrendelingssysteem, framehoogte 16 mm Afvoercapaciteit Bij 10 mmwk 0,7 l/s Bij 20 mmwk 1,1 l/s In combinatie met klikflens art.nr. 44 703 afdichting conform DIN 18534-1-W3-I mogelijk	Ø 50	44 700.66