





De Ultravлакke 54

met voorgemonteerd dichtingsmanchet

Artikelafbeelding	Artikelbeschrijving	Buitendiameter	Art.nr.
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 54 van ABS Zij-uitloop, met uitneembaar stankslot in het opzetstuk, waterslotheogte 22 mm, met voorgemonteerd dichtingsmanchet* □ met designrooster Kessel 120 x 120 mm** en frame van rvs V2A, klasse L 15, framehoogte 9 mm Afvoercapaciteit Ø 40 Ø 50 Bij 10 mmwk 0,7 l/s 0,6 l/s Bij 20 mmwk 0,8 l/s 0,8 l/s	Ø 40	44 740.62M
		Ø 50	44 750.62M
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 54 van ABS Zij-uitloop, met uitneembaar stankslot in het opzetstuk, waterslotheogte 22 mm, met voorgemonteerd dichtingsmanchet* □ met sleufrooster 120 x 120 mm van rvs V2A, klasse K 3, framehoogte 9 mm Afvoercapaciteit Ø 40 Ø 50 Bij 10 mmwk 0,7 l/s 0,6 l/s Bij 20 mmwk 0,8 l/s 0,8 l/s	Ø 40	44 740.20M
		Ø 50	44 750.20M
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 54 van ABS Zij-uitloop, met uitneembaar stankslot in het opzetstuk, waterslotheogte 22 mm, met voorgemonteerd dichtingsmanchet* □ met designrooster Kessel 120 x 120 mm** en frame van rvs V2A, klasse L 15, met Lock & Lift-vergrendelingssysteem, framehoogte 16 mm Afvoercapaciteit Ø 40 Ø 50 Bij 10 mmwk 0,7 l/s 0,6 l/s Bij 20 mmwk 0,9 l/s 0,8 l/s	Ø 40	44 740.63M
		Ø 50	44 750.63M
 Uitsparingsmaten 350 x 350 mm	Vloerafvoer De Ultravлакke 54 van ABS Zij-uitloop, met mechanisch stankslot Megastop in het opzetstuk, incl. haarzeef, terugschuifveilig tot 0,1 bar met voorgemonteerd dichtingsmanchet* □ met designrooster Kessel 120 x 120 mm** en frame van rvs V2A, klasse L 15, met Lock & Lift-vergrendelingssysteem, framehoogte 16 mm Afvoercapaciteit Ø 40 Ø 50 Bij 10 mmwk 0,6 l/s 0,55 l/s Bij 20 mmwk 0,7 l/s 0,6 l/s	Ø 40	44 740.66M
		Ø 50	44 750.66M