

# PREMIX COMPACT

Art. 733015

Thermostat-Mischbatterie



## BESCHREIBUNG

### PREMIX COMPACT - Art. 733015

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser:  
Zur Versorgung von 2 bis 7 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).  
Verbrühungsschutz: Automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.  
Temperatur einstellbar zwischen 30°C und 60°C, vom Installateur verriegelbar.  
Mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.  
Minstdurchfluss: 5 l/min.  
Thermische Desinfektion möglich.  
G 1/2B (KV 19 l/min).  
Körper vernickelt, blaues Bedienelement.

## VORTEILE

-  Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall
-  Stabile Temperatur
-  Rückflussverhinderer + Filter von außen zugänglich
-  Hochleistungsfähiges Thermostatelement

## TECHNISCHE DATEN

### PREMIX COMPACT - Art. 733015

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostatgesteuert
Länge	140 mm
Durchflussmenge	KV 19 l/min
Oberfläche	vernickelt
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

