

PREMIX COMPACT

Ref. 733015

Thermostatische mengautomaat



BESCHRIJVING

PREMIX COMPACT - Ref. 733015

Thermostatische mengautomaat voor het verdelen van gemengd water: Om tussen de 2 en 7 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet).

Anti-verbrandingsveiligheid: Automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur.

Terugslagkleppen en filters.

Minimum werkingsdebiet: 5 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

M1/2" (KV 19 l/min).

Niet verchroomd lichaam, blauwe draaiknop.

VOORDELEN



Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water



Stabiele temperatuur



Terugslagkleppen en filters zijn toegankelijk



Thermostatische cel met zelfbewegend elementen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX COMPACT - Ref. 733015

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	140 mm
Debiet	KV 19 l/min
Afwerking	Niet verchroomd
NORMEN EN CERTIFICATEN	 
GARANTIE	

